

## Antec

Antec Sonata III 500 EU Minitorni ATX virtalähde 500 watt ( ATX12V 2.2 ) USB / Audio/ESATA

Tuotekuvaus: Antec Sonata III 500 EU minitorni ATX

Ulkomitat (PxSxK) 20.6 cm x 46.3 cm x 42.5 cm

Paino 9.1 kg

Paikallistaminen Eurooppa

I/O liittimet 2 x HiSpeed USB

! 1 x kuulokkeet ulostulo

! 1 x mikrofoni sisäänmeno

! 1 x tallennuslaite eSATA

Asennettujen tuulettimien määrä 1

Tuettu emolevy ATX

Järjestelmäkaapin ominaisuudet Tärinää vaimentava asemakotelo, ilmasuodatin, etupaneelin ovi

Virtalähde Virtalähde 500 watt

Emolevyn virtaliittimet 24(20) nastainen teholiitin irrotettavalla 4 nasta osalla

Teknisten tietojen vaatimustenmukaisuus ATX12V 2.2

Valmistajan takuu 3 vuoden takuu

### Yleistä

Koko tai muoto Minitorni

Emolevyn maksimikoko ATX

Tuettu emolevy ATX

Teknisten tietojen vaatimustenmukaisuus ATX12V 2.2

Emolevyn virtaliittimet 24(20) nastainen teholiitin irrotettavalla 4 nasta osalla

Sisäisten lokerikkojen määrä 4

Edestä saavutettavien lokerikkojen määrä 5

Leveys 20.6 cm

Syvyys 46.3 cm

Korkeus 42.5 cm

Paino 9.1 kg

Tuulettimet Etu : 1 x 12 cm (0 asennettu)

Taka : 1 x 12 cm (1 asennettu)

Järjestelmäkaapin ominaisuudet Tärinää vaimentava asemakotelo, ilmasuodatin, etupaneelin ovi

### Laajennus / Kytkeytyvyys

Laajennuspaikkojen kokonaismäärä (vapaana)

3 ( 3 ) x käytettävissä edestä 5.25" x 1/2H

2 ( 2 ) x käytettävissä edestä 3.5" x 1/3H

4 ( 4 ) x sisäinen 3.5" x 1/3H

Laajennuspaikkojen kokonaismäärä (vapaana) 7 Laajennuspaikka

Liitännät 2 x HiSpeed USB 4nastainen USB tyyppi A

1 x kuulokkeet ulostulo miniliitin: stereo, 3,5 mm

1 x mikrofoni sisäänmeno miniliitin: 3,5 mm

1 x tallennuslaite eSATA 7nastainen ulkoinen Serial ATA

Yhteensopivuusstandardit RoHS, 80 PLUS Virtalähde tuotettu teho 500 watt

Virtalähteen ominaisuudet Aktiivisen tehokertaimen korjaus (PFC)