



A-LINK®

A-LINK WNAP 802.11 n / g / b tukiasema 3G USB-modeemi tuella

A-LINK WNAP 802.11n / g / b langaton tukiasema. Päivitä langaton verkkosi toimimaan jopa 300Mb nopeudella. Helppo asentaa ja käyttää. WEP-, WPA-, ja WPA2 -salaustekniikat. Yhteydet ulospäin mahdollista myös 3G USB-modeemilla. Voit jakaa USB-muistin tiedostoja lähiverkossa. Hanki viimeisin langaton tekniikka A-LINK:ltä.

Tuotetiedot :

• Langattomat Standardit :

IEEE 802.11n (draft 2.0) / 300Mb
IEEE 802.11g / 54Mb
IEEE 802.11b / 11Mb

• Muut Standardit :

IEEE 802.11e (WMM)
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u
IEEE 802.11f (IAPP)
IEEE 802.1x (Radius)

• Taajuudet :

2.4 GHz ISM Band

• Langaton siirtotekniikka :

300 Mbps asti 40MHz kanavalla
150 Mbps asti 20MHz kanavalla
Kanavan- / nopeudensäätö
RF -lähetystehonsäätö
2x2 MIMO -teknologia

• Langattomat ominaisuudet :

Toimintatilat : AP, AP client, WDS, AP+WDS.
Usean verkkotunnuksen tuki (multiple SSID)(5kpl)
Verkkotyyppi: Infastructure / AdHoc
SSID -lähetys (päällä/pois)
MAC -kloonaus
Universal repeater -tila
WDS
WISP

• Tietoturva :

64 bit / 128 bit WEP -salaus
WPA(TKIP/AES) -salaus
WPA2(TKIP/AES) -salaus
Radius -palvelintuki
WPS
IP- suodatus
Porttisuodatus
URL- suodatus
MAC- osoitteiden suodatus
Trigger-portti
NAT
SPI- palomuri

• Toiminta-alue :

100-280 metriä (riippuen esteistä)

• Vastaanotto Herkkyys :

-64dBm @ 300 Mbps
-79dBm @ 54 Mbps
-80dBm @ 11 Mbps

• RF max. lähetysteho :

14 dBm, 11n/11g
17 dBm, 11b

• Muut ominaisuudet :

Reititys ja siltaus
LAN puoli: DHCP palvelin / asiakas, kiinteä DHCP osoite
WAN puoli: kiinteä IP, DHCP asiakas, PPPoE, PPTP
3G USB -modeemi tuki :
- A-LINK 3GU, TITAN
- Huawei E160, E169, E172, E180, E220, E230, E270
- Option Icon 225, Icon 401
- ZTE MF636
- Muut 3G modeemit: <http://www.a-link.com>
UPnP
DDNS
IGMP proxy
QoS -tuki
NTP
NAT Loopback
Virtuaali palvelin
VPN -läpäisy (IPsec, PPTP, L2TP)
DMZ -ohjaus
Tiedosto- / FTP-palvelin (USB -muisti)
802.11d with spanning tree protocol

• Antenni :

2 kpl ulkoisia antenneja SMA- liittimellä
(vaihdettavissa)

• Hallinta :

Selainhallittava
Asennusvelho
Loki ja lokin etälukutoiminto
Ohjelmisto päivitettävä

• Liitännät :

1kpl 10/100MB WAN portti RJ-45
4kpl 10/100MB kytkinportteja RJ-45
IEEE 802.3x Full duplex flow control
1kpl USB 2.0 -portti

• LED-valot :

Power
Act/Link (Ethernet)
Active (WLAN)
WPS

• Virtalähde :

Sisääntulo: AC 100-240V, 50-60Hz
Ulostulo: DC 12V / 1A

• Hyväksynnät :

FCC, CE

• A-LINK Tuotepakkaus sisältää:

- WLAN-tukiasema
- 2 Antennia
- Virtalähde
- Asennusohjeet

• Ean / Tilauskoodi :

- 64189490 22177